TOPDATA

CATRACA FIT EASY

Catraca facial simples e eficiente para controle de acesso

Segurança
Acesso restrito a pessoas autorizadas.

Economia
Solução eficaz e de baixo custo.

Agilidade
Identificação rápida e precisa

TOPDATA

Reconhecimento facial rápido e preciso, trazendo segurança e agilidade no controle de acesso.

O próprio leitor facial identifica o usuário e faz a liberação da catraca.

Pode ser facilmente integrada a outros sistemas.

A comunicação é feita diretamente com o leitor facial para o cadastro de usuários e de horários.

A validação do acesso pode se feita pelo próprio leitor facial ou pelo software do cliente.

Revendedor Autorizado:

Topdata

(41) 3213-7100

www.topdata.com.br

TOPDATA

CATRACA FIT EASY - Especificações

Modelos

- Catraca Fit Easy com 1 leitor facial
- Catraca Fit Easy Facial Duplo com 2 leitores faciais

Leitores disponíveis

- Leitor facial F4 (modelo T4-50k opcional)
- Leitor de cartão de proximidade 125 KHz embutido no leitor facial

Características

- Capacidade para até 5 mil faces. Opcional até 50 mil faces
- Detecta o rosto vivo, evitando reconhecimento a partir de fotos ou vídeos
- Velocidade de reconhecimento de aproximadamente 0,2 segundos
- Iluminação automática para uso em ambientes de baixa luminosidade
- Detecta rosto com máscara de proteção
- Cadastro de até 10 administradores para acesso às configurações do leitor
- Cadastro de horários para controle de acesso
- Suporte do leitor com ângulo ajustável
- Display do leitor facial de 4.3 polegadas sensível ao toque
- Porta de comunicação ethernet
- Disponível software de gerenciamento e SDK de comunicação com o leitor
- Importação e exportação de cadastros por pendrive
- Configuração do sentido de giro através de chave DIP

Construção

- Pedestal em aço carbono com pintura epóxi
- Tampa em plástico injetado de alta resistência
- Mecanismo com 3 braços em tubo de aço inox polido AISI 304, com durabilidade maior que 3.000.000 de giros
- Opcionais:
    - Mecanismo antipânico com braço articulado
    - Leitor com capacidade para 50 mil faces

Especificações técnicas

- Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC
- Consumo: 15W para catraca com um leitor facial e 21W para catraca com dois leitores
- Dimensões sem os braços: Largura: 300 mm; Altura: 1342 mm; Profundidade: 250 mm
- Dimensões com os braços: Largura: 690 mm; Altura: 1342 mm; Profundidade: 690 mm
- Peso: 25 Kg