




CATRACA REVOLUTION EASY

Controle de acesso facial com design elegante
que valoriza o seu ambiente



Segurança

Acesso restrito a
pessoas autorizadas



Design

Linhas modernas e
acabamento em aço inox



Agilidade

Identificação facial
rápida e precisa



Reconhecimento facial rápido e preciso, trazendo segurança e agilidade no controle de acesso.

O próprio leitor facial identifica o usuário e faz a liberação da catraca.



Pode ser facilmente integrada a outros sistemas.

A comunicação é feita diretamente com o leitor facial para o cadastro de usuários e de horários.

A validação do acesso pode se feita pelo próprio leitor facial ou pelo software do cliente.

Revendedor Autorizado:

Topdata

(41) 3213-7100

www.topdata.com.br

CATRACA REVOLUTION EASY – Especificações

Modelos

- o Catraca Revolution Easy com 1 leitor facial
- o Catraca Revolution Easy com 2 leitores faciais

Leitores disponíveis

- o Leitor facial F4 (modelo T4-50k opcional)
- o Leitor de cartão de proximidade 125 KHz embutido no leitor facial

Características

- o Capacidade para até 5 mil faces. Opcional até 50 mil faces
- o Detecta o rosto vivo, evitando reconhecimento a partir de fotos ou vídeos
- o Velocidade de reconhecimento de aproximadamente 0,2 segundos
- o Iluminação automática para uso em ambientes de baixa luminosidade
- o Detecta rosto com máscara de proteção
- o Cadastro de até 10 administradores para acesso às configurações do leitor
- o Cadastro de horários para controle de acesso
- o Suporte do leitor com ângulo ajustável
- o Display do leitor facial de 4.3 polegadas sensível ao toque
- o Porta de comunicação ethernet
- o Disponível software de gerenciamento e SDK de comunicação com o leitor
- o Importação e exportação de cadastros por pendrive
- o Configuração do sentido de giro através de chave DIP
- o Pictogramas laterais decorativos em azul

Construção

- o Pedestal em aço carbono com pintura epóxi
- o Tampa em plástico injetado de alta resistência com painel em aço inox escovado AISI 304
- o Mecanismo com 3 braços em tubo de aço inox polido AISI 304, com durabilidade maior do que 3.000.000 de giros
- o Opcionais:
 - Mecanismo antipânico com braço articulado
 - Leitor com capacidade para 50 mil faces

Especificações técnicas

- o Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC
- o Consumo: 15W para catraca com um leitor facial e 21W para catraca com dois leitores
- o Dimensões sem os braços: Largura: 255 mm; Altura: 1280 mm; Profundidade: 375 mm
- o Dimensões com os braços: Largura: 690 mm; Altura: 1280 mm; Profundidade: 795 mm
- o Peso: 31 Kg